






PROJECTION



版本号	01	日期	2021/03/08	图纸数量	共1张	第1张
变更标记	变更内容					变更人



项目	UNIT 单位	RTS650
工作台盘径	f mm	650
中心高度	mm	408
中心孔径	f mm	80H7
定位键宽度	mm	18h7
最小设定单位		0.001°
减速比	旋转轴	1/120
	倾斜轴	1/126
最高转速	rpm	60
锁紧压力 (油压)	Mpa	5
锁紧扭力	旋转轴 N.m	2860
	倾斜轴 N.m	8200
伺服伺服马达 (旋转轴)	西门子	IKF7083
	三菱	HG204S
	FANUC	βis22
伺服伺服马达 (倾斜轴)	西门子	IKF7101
	三菱	HG354S
	FANUC	βis30
输出轴端面轴向跳动	mm	≤0.02
输出轴端面径向跳动	mm	≤0.02
分割精度	旋转轴 arc.sec	±20
	倾斜轴 arc.sec	±40
重复精度	arc.sec	±4

Shenzhen Silvercnc Tech		名称			RTS650 尺寸外观图	
		比例	1:12	图号		
		设计	ZHG	材料		
		制图	ZHG	重量/Kg	1587.355	
		审核		单位	mm	